

Ausschreibungstext: FischerKLIPTEC

| Pos. | Menge | Bezeichnung | Preis/Einheit Euro | Summe Euro |
|------|-------|---|-----------------------|---------------|
| 13 | | <p>Stck. doppelschaliger Aufsatzkranz, wärmegeklämmt, mit profilierten Flanschen, passend zur Außenschale der Dachelemente für die Aufnahme von</p> <p><input type="checkbox"/> Lichtkuppeln, Fabrikat:.....</p> <p><input type="checkbox"/> RWA, Fabrikat:.....</p> <p><input type="checkbox"/> Lüftergerät, Fabrikat:.....</p> <p><input type="checkbox"/> Dachausstieg, Fabrikat:.....</p> <p>Nenngröße (Aufsatzkranz) a = m, b = m</p> <p>Verlegerichtung von Traufe aus gesehen:</p> <p><input type="checkbox"/> von rechts nach links</p> <p><input type="checkbox"/> von links nach rechts</p> <p>Werkstoff:</p> <p>Aluminium AlMg 3</p> <p><input type="checkbox"/> walzblank</p> <p><input type="checkbox"/> stuccodessiniert</p> <p><input type="checkbox"/> PVC stücklackiert beidseitig RAL</p> <p><input type="checkbox"/> PVC stücklackiert Außenseite RAL</p> <p><input type="checkbox"/> PVC stücklackiert Innenseite RAL</p> <p>(Bestell-Nr. Fl) einschließlic Verbindungsmittel und Kalotten liefern und montieren</p> | | |
| 14 | | <p>Stck. Aufsatzkranz, für eine Kamindurchführung, mit passenden Flanschen, zum FischerKLIPTEC-Dachelement einschließlic Kaminanschlußkragen und Überhangblech am Kamin befestigt und abgedichtet</p> <p>Kaminabmessung:mm xmm</p> <p>Höhe: <input type="checkbox"/> 300 mm <input type="checkbox"/> mm</p> <p>(Ausführung gemäß Skizze-Nr.:.....) einschließlic Verbindungsmittel liefern und montieren</p> | | |
| 15 | | <p>m Abdeckprofil (Schleppblech) vom First als Anschlussblech bis an Dachdurchdringungen für Lüftungsrohre, Kamine, Durchdringungen usw. aus bandverzinktem Stahlblech Z 275</p> <p>Blechdicke:mm, Zuschnitt mm</p> <p>Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung:</p> <p><input type="checkbox"/> A-Seite wie Außenseite Dachelemente</p> <p><input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200, Farbton..... /RSL</p> <p><input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP, Farbton..... /RSL</p> <p><input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF, Farbton..... /RSL</p> <p><input type="checkbox"/> 55%AlZn AZ185 (Aluzink)</p> <p>Der Hohlraum zwischen Dachelement und Abdeckprofil ist lückenlos mit Mineralfaserdämmung zu füllen</p> <p>(Ausführung gemäß Skizze-Nr.) einschließlic Verbindungsmittel liefern und montieren</p> | | |
| | | | | |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | Preis/Einheit Euro | Summe Euro |
|------|-------|---|-----------------------|---------------|
| 18 | | <p>m Sonderkantprofil für aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: mm Zuschnitt:mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung:</p> <p><input type="checkbox"/> A- Seite, wie Außenseite Dachelemente Pos.....</p> <p><input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton/RSL</p> <p><input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP Farbton/RSL</p> <p><input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF Farbton/RSL</p> <p><input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige:</p> <p>(gemäß Skizze Nr.)</p> <p>einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren</p> | | |
| 19 | | <p>Stck. Aluminium Schneefang-System bestehend aus: m Rohre bis 33 mm Ø Stck. Schneefanglaschen passend für 1 Rohr (2 Stck./Dachelement) Stck. Schrauben aus Edelstahl (2 Stck./Lasche) (Bestell-Nr. Fl.....)</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> <p>und</p> <p>Stck. Aufstockelemente für Doppelrohr-Schneefang (Bestell-Nr. Fl.....)</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 20 | | <p>Stck. Aluminium Schneefang-System bestehend aus: m Rohre bis 33 mm Ø Stck. Schneefanglaschen passend für 2 Rohre (2 Stck./Dachelement) Stck. Schrauben aus Edelstahl (2 Stck./Lasche) (Bestell-Nr. Fl.....)</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 21 | | <p>Stck. EJOT® „FLASH“ Rohrdurchführung, max. 305 mm äußere Flanschabmessung, für max. 230 mm Rohrdurchmesser, <input type="checkbox"/> Typ FLASH <input type="checkbox"/> Typ FLASH geteilt</p> <p>einschließlich Herstellung des Blechausschnittes in FischerKLIPTEC mit Knabber oder Blechscheren und Abdichtung mit Ejoplast Fugendichtstoff mit dazugehörigen Schlauchschelle, Schrauben im Untergurt befestigen. (Bestell- Nr. Fl.....)</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 22 | | <p>m Schnitte, auf der Baustelle</p> <p><input type="checkbox"/> Längsschnitte <input type="checkbox"/> Querschnitte <input type="checkbox"/> Schrägschnitte</p> <p>mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| | | | | |

Ausschreibungstext: FischerKLIPTEC

| Pos. | Menge | Bezeichnung | Preis/Einheit Euro | Summe Euro |
|------|-------|--|-----------------------|---------------|
| 23 | | m Profilfüller aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum, Dicke 30 mm, passend zum FischerKLIPTEC (Bestell- Nr. FI 81.065) liefern und montieren | | |
| 24 | | m Dichtband illac 20 x 4 (Bestell- Nr. FI 81.003) Zulage | | |
| 25 | | m komprimiertes Dichtband illmod SFI 30 x 6-16 (Bestell- Nr. FI 81.001) Zulage | | |
| 26 | | Stck. Dauerelastische Siliconmasse (Kartusche) SI-T, Farbe: transparent (Bestell- Nr. FI 81.022) Zulage | | |
| 27 | | Stck. Dauerelastische Siliconmasse (Kartusche) SI-W, Farbe: weiß (Bestell- Nr. FI 81.021) Zulage | | |
| 28 | | m Thermisches Trennband divi: therm 40 x 3 (Bestell- Nr. FI 81.012) Zulage | | |
| 29 | | Stck. Dichtschaube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr.: FI) Zulage | | |
| 30 | | Stck. Bohrschraube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr.: FI) Zulage | | |
| 31 | | Stck. Blindniet aus Aluminium/Edelstahl Typ: (Bestell-Nr.: FI) Zulage | | |
| 32 | | Prüffähige statische Berechnung nach DIN 18807 einschließlich der Verbindungen der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion in dreifacher Aus- fertigung Pauschale | | |
| 33 | | Verlegepläne gemäß Anforderungen der DIN 18807-Teil 3 in dreifacher Ausfertigung Pauschale | | |
| 34 | | Std. Stundenlohnarbeiten Bauleitender Monteur | | |
| 35 | | Std. Stundenlohnarbeiten Fachmonteur | | |
| 36 | | Std. Stundenlohnarbeiten Montagehelfer | | |
| 37 | | Baustellenunterbrechung pauschal | | |
| | | Netto + MwSt. | | |
| | | | | |

Empty rectangular area for the tender text.